



ГЕРМЕТИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

Серия PG

Пластиковые гермовводы с уплотнением и затяжными гайками, предназначенные для герметизации кабельных соединений.

Используются для герметизации кабельных соединений в местах ввода кабелей в герметичные корпуса (металлические и пластиковые) приборов и устройств.

Характеристики

- обеспечивается полная защита от проникновения в герметизируемый корпус пыли и влаги (класс защиты IP68);
- предназначены для герметизации мест ввода кабелей в корпуса приборов и устройств;
- материал – нейлон UL94-2.

Модель	D1	D2	L	T	W	Диаметр кабеля, мм
PG7	8,0	12,9	8,0	5,3	21,0	3,0 - 4,3
PG9	10,35	15,29	8,2	5,1	23,4	4,0 - 6,4
PG11	13,2	18,9	8,2	5,2	26,6	5,0 - 7,5
PG13.5	15,2	20,2	9,43	6,2	29,5	6,0 - 11,0
PG16	17,45	22,6	9,7	6,35	33,1	10,0 - 13,0
PG21	22,1	28,6	10,8	7,3	39,1	13,0 - 17,0
PG29	29,43	36,8	11,0	8,0	50,1	18,0 - 24,0

